

7-22kW

GM系列电动汽车交流充电桩

运营版



标准版



产品特点

1 多功率段可选

2 智能高效

3 IP65防护等级

4 外观自由定制

5 有序充电

6 易安装易维护

🔌 应用场景：适合家用、公用，通常安装在公共停车场、小区停车位等。

- 支持互联网和离线两种运营方式，环境适应能力强，能为电动汽车提供安全、可靠、稳定、高效的充电服务；
- 操作简单、安装方便，易操作、易维护；
- 支持刷卡启动，指纹启动；
- 满足GB/T 20234.1 2015、GB/T 20234.2 2015、GB/T 18487.1 2015等最新国家标准；
- 兼容性好，兼容所有满足国标的新能源车辆；
- 保护功能完善：过压保护，欠压保护，过载保护，短路保护，A型+DC 6mA漏电保护等；
- 壳体颜色可定制。

产品技术规格及参数

规格参数		7kW		11kW		22kW	
外观	型号版本	GM10132 (经济版)	GM20132 (运营版)	GM10316 (经济版)	GM20316 (运营版)	GM10332 (经济版)	GM20332 (运营版)
	显示屏幕	-	有	-	有	-	有
	结构形式	壁挂式安装（支架）					
	尺寸	W×D×H= 210mm×145mm×398mm					
	重量	≤ 5kg（不含立柱）					
	进出线方式	下进下出					
电气参数	额定输入电压	220V / 50Hz		380V / 50Hz		380V / 50Hz	
	额定功率	7kW		11kW		22kW	
	额定输出电压	220V / 50Hz		380V / 50Hz		380V / 50Hz	
	最大输出电流	≤ 32A		≤ 16A		≤ 32A	
功能	刷卡器	RFID刷卡					
	指纹锁	选配	-	选配	-	选配	-
	安全保护	过温、漏电、过/欠压、过流、接地保护					
	WiFi / 蓝牙	选配	WiFi	选配	WiFi	选配	WiFi
	4G	选配					
工作环境	使用场合	户内 / 户外					
	工作温度	-20~50℃					
	湿度	≤ 95%RH，无凝结					
	海拔	≤ 2000米					
	冷却方式	自冷					
	防护等级	IP65					



四川英杰新能源有限公司
Sichuan Injet New Energy Co., Ltd.

公司地址：四川省德阳市旌阳区图门江路 19 号
销售热线：0838-6926868 邮箱：wy@scwydq.cn
售后专线：400-678-7782 网站：www.scwydq.cn